

Polyfilla

One Fill Hout

HOUT



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: alles in één 0-10 cm.
Pasta – gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het in één keer vullen van kleine en grote gaten. Voor het in één keer vullen en gladmaken van grove nerven. Door de lichtgewichtformule ook ideaal voor verticale reparaties. Niet geschikt voor vochtige ondergronden, metaal of kunststof. Tip: voor een optimaal duurzaam resultaat, grote gaten buiten repareren met Polyfilla Houtreparatie.

Eigenschappen

Schroef-, spijker- en boorvast. Uitstekende hechting op alle houtsoorten. Goed schuurbaar, superglad af te werken. Lichtgewicht: hierdoor kunnen grote gaten in één keer gevuld worden. Maximale laagdikte: 5 cm. Maximale diepte: 10 cm.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

500 ml

2. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Overschilderbaar: na ca. 2 uren (20°C, 1 cm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed doorroeren. Product kan direct uit de pot verwerkt worden. Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes. Voor gaten dieper dan 5 cm in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen. Voor een superglad resultaat, afwerken met een vochtig plamuurmes. Na droging eventueel schuren voor een optimaal resultaat. Bij toepassing buiten: direct na droging overschilderen met minimaal 2 lagen.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be