

Polyfilla

Sneldrogende Grote Gatenvuller

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: grote gaten 2-10 cm.
2 componenten.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Vult grote gaten en scheuren in één keer, zonder uitzakken. Geschikt voor het dichtens van leidingdoorvoeren en sleuven. Geschikt voor het eenvoudig zetten van hoeken. Uitstekende hechting op steen, pleister en stucwerk, beton en gipsplaten. Niet toepassen op vochtige ondergronden.

Eigenschappen

Gemakkelijk (1:1) te mengen. Sneldrogend. Goed schuurbaar. Super glad af te werken. Krimpt niet, scheurt niet en zakt niet uit. Schroef-, spijker- en boorvast. Maximale laagdikte: 5 cm. Maximale diepte: 10 cm.

Kleuren

Gebroken wit

Verpakkingen

1 kg

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Overschilderbaar: na ca. 30 minuten (20°C, 5 cm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik gereedschap en handen reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Het deksel van de pot halen. Daarna de binnenpot B uit de grote pot A halen, door rustig aan het lipje te trekken. Met een plamuurmes op een harde ondergrond mengen tot een egale kleur is ontstaan. Let op: de mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn. In verband met uitharden, niet meer product aanmaken dan in 5 minuten verwerkt kan worden. Product met plamuurmes stevig in het gat drukken. Voor gaten dieper dan 5 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen. Voor een glad resultaat, afwerken met een vochtig plamuurmes. Na gebruik, afdekfilm terugplaatsen en deksel goed afsluiten. Bij toepassing buiten, na droging minimaal 2 keer overschilderen.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be